

Ovládací jednotky HUNTER "X-Core" 230/24 V AC

Použití



Ovládací jednotka X-Core, je založena na koncepci úspěšné ovládací jednotky XC. Oproti této jednotce je navíc vybavena datovým portem SMART PORT a je kompatibilní se senzorovým systémem SOLAR SYNC. Řídicí modul systému SOLAR SYNC je integrován přímo do ovládací jednotky. K jednotce stačí připojit pouze senzor SOLAR SYNC a po nastavení jednotky jsou délky zavlažování automaticky korigovány v závislosti na počasí.

X-Core má zachovány všechny nadstandardní vlastnosti ovládací jednotky XC – pauza mezi sekcemi, trvalá paměť pro uložené programy, sezónní přizpůsobení délky závlahy, programovatelná reakce každé sekce na aktivaci senzoru srážek. A navíc je vybavena datovým portem SMART PORT, který umožňuje připojení dálkových ovladačů ICR (velké vzdálenosti 1-2km), nebo ROAM REMOTE (na kratší vzdálenosti do 300m), což ještě více zjednodušuje instalaci a servis závlahových systémů. X-Core tedy nabízí uživateli za cenu obvyklé ovládací jednotky funkce, které jsou dostupné pouze u ovládacích jednotek střední a vyšší třídy.



Modely

Pouze vnitřní instalace

- X-Core 201i – E 2 sekce, XT. trafo (není součástí jednotky)
- X-Core 401i – E 4 sekce, XT. trafo (není součástí jednotky)
- X-Core 601i – E 6 sekcí, XT. trafo (není součástí jednotky)
- X-Core 801i – E 8 sekcí, XT. trafo (není součástí jednotky)

Vnitřní nebo venkovní instalace pod přístřeškem

- X-Core 401 – E 4 sekce, Ant. trafo (součást jednotky)
- X-Core 601 – E 6 sekcí, Ant. trafo (součást jednotky)
- X-Core 801 – E 8 sekcí, Ant. trafo (součást jednotky)



Technická charakteristika

- SmartPort pro připojení dálkových ovladačů
- Kompatibilní se senzorovým systémem SOLAR SYNC
- Integrovaný řídicí modul SOLAR SYNC je součástí jednotky
- Přehledný LCD displej s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
- 5 ovládacích tlačítek, otočný prepínač a prepínač funkce čidla
- Schopnost ovládaní 2, 4, 6 nebo 8 sekcí
- Plastová schránka (v provedení s interním transformátorem uzamykatelná a uzamykatelná)
- Volba zobrazení času AM/PM nebo 24 hod
- 3 nezávislé programy A, B, C
- Sedmidenní kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový interval 1 – 31dnů
- 4 startovací časy denně, celkem 12 ve všech programech
- Délka doby závlahy nastavitelná od 1 min do 4 hodin v minutových krocích
- Manuální spuštění kterékoliv sekce nebo programu
- Schopnost spuštění hlavního a jednoho sekčního výstupu současně (k sekčnímu výstupu mohou být připojeny dva ventily současně)
- Nastavitelná pauza mezi sekcemi 0 s až 4 hod.
- Možnost nastavit reakci na aktivaci čidla pro každou sekci individuálně
- Možnost uložení a obnovení programů z trvalé záložní paměti
- Manuální blokování provozu po dobu 1 – 31 dní
- Možnost procentuální změny nastavených délek zavlažování v rozsahu 0 % - 150 %
- Testovací program
- Záložní zdroj – lithiová baterie 3 V
- Napájení 24 V AC , 50 Hz, 25 W
- Rozměry 16 x 14 x 5 cm
- Rozměry 22 x 18 x 9 cm – plastová schránka s uzamykatelnými dvířky