

EASYFLOW



Prodejce / cena:



INTEGROVANÝ PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

- přečerpávání spodních a povrchových vod
- vyčerpávání vody z bazénů
- použití k dekorativním vodním fontánám
- odvodňování zalitých sklepů
- vyčerpávání z úzkých šachet a jímek

Čerpadla řady EASYFLOW jsou konstruována jako kompaktní, přenosná čerpadla s plastovým pláštěm čerpadla a nerezovým pláštěm motoru. Konstrukce umožňuje prakticky úplné vyčerpání zdroje vody díky nízko položenému sacímu sítu se spodním sáním. Během čerpání voda obtéká motor čerpadla a tím zajištěno dokonalé chlazení i bez nutnosti trvalého ponoru v kapalině.

Naprosto unikátní je systém speciálního plovákového spínače, který je zabudovaný uvnitř plovákové komory. Proto není třeba v případě použití pro automatický provoz volný prostor kolem čerpadla v jínce a její velikost může být od 20x20 cm. Plovák spíná pomocí magnetických kontaktů a jeho provozní spolehlivost je dokonalá.

Pro případ potřeby vyčerpání zdroje vody na minimum, které u těchto čerpadel činí 2-3mm hladiny, je čerpadlo vybaveno snadno dostupným prepínačem, který umožňuje jednak přepnout čerpadlo do manuálního režimu (vyřazení plováku) a zároveň ruční spínání a vypínání čerpadla. Nabídka zahrnuje dva výkonnostní modely.

Čerpadla mohou být provozována nepřetržitě, proti přetížení nebo přehřátí motoru jsou chráněna integrovanou automatickou ochranou. Čerpadla jsou vyráběna v provedení na 230V.

Maximální velikost čerpaných nečistot je 5 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m přívodního kabelu s vidlicí, s univerzální hadicovou přípojkou a demontovatelnou zpětnou klapkou.



230 V
50 Hz

SCHUKO

DRENÁŽNÍ ČERPADLA



EASYFLOW 300

EASYFLOW 600

