

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

Oznacení výrobku:

60150995

Model:

EVOPLUS B 100/450.100 M

Parametry čerpadla

Jmenovitý tlak: 16 bar (1600 kPa)
Min. teplota kapaliny: -10 °C
Max. teplota kapaliny: 110 °C
EEL: ≤ 0,19

Minimální sací výška:

Teplota: °C 90 - 110
Minimální sací výška: m 10 - 20

Provozní parametry

Průtok: 0,00 m³/h
Výška: 0,00 m
Čerpaná kapalina (%): Water, pure
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998,3 kg/m³
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s
Tlak par: 100,00 kPa



Hydraulické údaje (pracovní bod)

Průtok:
Výška:

Materiály

Teleso čerpadla: Litina 250 UNI ISO 185 - CTF
Obežné kolo: Technopolymer
Hřídel motoru: Nerezová ocel
Tesnicí kroužek: EPDM
Plášť motoru: Tlakově litý hliník
Zaslepovací příruba: Nerezová ocel
Operačního ložiska: Nerezová ocel

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906



Parametry motoru

Obchodní značka motoru: DAB
Príkon P1: 1,38 kW
Jmenovité napětí: 1~ 220-240 V 50 Hz
Jmenovitý proud: 6 A
Stupen krytí motoru: IP 44

Rozměry mm

A1	19	D1	180	H2	273		
B	463	D3	156	L	450		
B1	110	D4	105	L1	225		
B2	353	H	292	L2	225		
D	220	H1	220				

Hmotnost: 36,8 kg

Připojení čerpadla:

Strana sání: DN 100 / PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)
Výtlačná strana: DN 100 / PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)


příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 100/450.100 M

Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906



Hydraulické údaje (pracovní bod)



Strana sání: DN 100 PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)	Výtlačná strana: DN 100 PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)	Průtok: 0 m³/h	Výška: 0 m	Jmenovitá otáčky: 2900 rpm
projekt	ID nabídky	vytvoril	vytvoreno dne 02/09/2014	

prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 100/450.100 M



Dimensions in mm

1	A1	19	H2	273		
2	B	463	L	450		
3	B1	110	L1	225		
4	B2	353	L2	225		
5	D	220				
6	D1	180				
7	D3	156				
8	D4	105				
9	H	292				
10	H1	220				

Pripojení čerpadla:

Sání:
DN 100
PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)

Výtlačk
DN 100
PN6 (4 slotted holes), PN10 (4 holes)

projekt

ID nabídky

vytvoril

vytvoreno dne

02/09/2014